

# СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ EUROPART



ДОСТУПНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.



## СМАЗКА-СПРЕЙ ПРОНИКАЮЩАЯ MULTI-7

Современная multifunctionальная аэрозольная проникающая смазка, которая решает несколько задач сразу:

- как «жидкий ключ» ослабляет заклившие болтовые соединения;
- размягчает и смывает грязь, разрыхляет ржавчину;
- проникает в микропоры резины и пластика, создает на них защиту от влаги и ультрафиолета, «обновляет» вид;
- очищает электроконтакты, в том числе высоковольтного оборудования;
- защищает металл от ржавления;
- устраняет призвуки приводных ремней и резиновых уплотнений.

400мл

9230000110



## РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ, СПРЕЙ

Удобное и эффективное проникающее масло, которое поможет ускорить демонтажные работы, вернет подвижность закисшим и заржавевшим подшипникам, шлицевым соединениям, одновременно растворяя оксиды, смазывая и защищая трущиеся поверхности. Временно заменяет консистентные смазки в экстренных ситуациях и в слабонагруженных узлах. Значительно снижает силу трения между поверхностями, отлично сохраняет внешний вид металлических деталей.

400мл

9230000115



## СМАЗКА-СПРЕЙ ТЕФЛОНОВАЯ PTFE +260 °C

Современная низкотемпературная смазка с сухим лубрикантом, которая сохраняет свои функции в диапазоне температур от -180 до +260 °C. Применяется для смазки шестеренок, механизмов замков, полозьев направляющих и т.п. Хорошо зарекомендовала себя при формовке из пластмасс вакуумным способом и при выклейке композитных деталей из стеклоткани в качестве разделительной смазки.

400мл

9230000185



## СИЛИКОН-СПРЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Силиконовая смазка для широкого применения в качестве защитного и декоративного средства. Например: защита от высушивания, придание водо- и грязеотталкивающих свойств резиновым и пластиковым деталям, патрубкам, шлангам, молдингам, брызговикам, электроразъемам, создание блеска и эффекта новизны у шин и неокрашенных бамперов, обработка электрических схем для снятия статики и вытеснения влаги, защиты от окисления и коррозии.

400мл

9230000190



**EUROPART — лучший поставщик запчастей для грузовых автомобилей и автобусов в 2017 году\***

\* по мнению читателей немецких журналов lastauto omnibus, transaktuell und Fernfahrer



**EUROPART — лучший поставщик запчастей для коммерческого транспорта / лучшая марка средств для очистки, ухода и расходных материалов для ТО\***

\* по мнению читателей немецкого журнала PROFI Werkstatt



## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Применяется для очистки деталей тормозных систем, сцеплений, моторов, агрегатов, рабочих поверхностей тормозных дисков, колодок, отмывания суппортов, очищения мест установки сальников, прокладок, для обезжиривания перед нанесением герметиков, клеев, смазок. Хороший напор и смывающая способность снижают общий расход и повышают скорость работ. Не содержит ацетон, толуол, другие яды, а так же озоноразрушающие компоненты. Совместим с мойками стационарного и мобильного типа, применяемых на СТО.

10 л

9785000026

5 л

9785000025

500 мл

9239144001



## ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ

Растворяет грязевые, солевые, жировые отложения и препятствует накоплению грязи на поверхности и внутри электроколодок. Применяется для распределителей зажигания, контактов реле, штекерных и болтовых соединений, электронных блоков и печатных плат, электрического оборудования. Обработанные поверхности приобретают грязеотталкивающие свойства, поэтому в дальнейшем детали остаются более чистыми.

400 мл

9799000013



## ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ХЛОПЧАБУМАЖНЫЕ

Черные, с частичной ПВХ-залывкой «точка», 10 класс плетения с добавлением 20 % полиэстера для плотного облегающего рука.

Серые, 100 % хлопок, залитый вспененным латексом для удобной работы и устойчивости к растворителям, бензину, маслам, слабым кислотам.

932000001

9230000002



## ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

Пастообразный моющий состав с природными компонентами для быстрой очистки от технических загрязнений различной сложности.

Два вида скраба:

**сильный**  
полимерный

**средний**  
кора дерева

10 кг

9770561080

9770561090

0,38 кг

9770561081



## ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ

Перфорированный бумажный протирочный материал для использования с очистителями и растворителями. Хорошо впитывает и собирает грязь, применяется в автосервисах и промышленности. Рулон 500 листов 380×370мм.

2-х

9554050105

3-х

9861103103



+7 495 500 3585  
www.europart.ru

дизайнер: А.В. Сушкова, корректор: М.А. Мирмович  
шифр: РУМ-0036.1, © ООО «ЕВРОПАРТ Рус» 2017





### СПРЕЙ-ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК ГАЗОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Позволяет быстро обнаружить утечки в рабочем режиме без демонтажа или разборки. Низкий расход благодаря отличной смачивающей способности. Точная диагностика за короткое время. При наличии высокого давления в системе могут быть выявлены утечки через мельчайшие трещины. Низкотемпературный и невоспламеняемый состав, тестирует системы с горючими газами (ацетилен, пропан/бутан, водород), хладагентами.

500 мл 9230000150



### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С MoS<sub>2</sub>, СПРЕЙ

Современный сервисный продукт, который проникает по капиллярам вглубь ржавчины, отслаивает и растворяет её, ослабляет «прикипевшие» болтовые соединения, предотвращает новое образование ржавчины. Содержит молекулы MoS<sub>2</sub> для облегчения скольжения и исключения задигов. Вступает в химическую реакцию с оксидом железа и создает на поверхности неокисляемый слой, благодаря чему резьба длительное время сохраняет нормальное состояние.

400 мл 9230000125



### МЕДНАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ, +1100 °C

Высокотемпературная, до +1100 °C, смазка в виде спрея, которая используется в термонагруженных узлах: турбины, суппорты, ГБЦ, коллекторы, выхлопные трубы. Типовое применение — обработка фланцев и прокладок турбокомпрессора, прокладки ГБЦ, обратной стороны дисковых колодок, шпилек фланцев выпускного коллектора, катализатора. Благодаря 20 %-му содержанию медной пудры, смазка эффективно адсорбирует тепло, предотвращая локальное сваривание, деградацию смазки, «прикипание» и скрипящие призвуки поверхностей.

400 мл 9230000215



### ЦИНК-СПРЕЙ СВАРОЧНЫЙ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ, +500 °C

Токопроводящий цинковый спрей-грунт, который применяется для защиты внутренних, закрытых полостей, образующихся в результате сварки двух деталей. Наносится перед свариванием на зачищенные и обезжиренные поверхности, создает токопроводящий слой, который не препятствует сварке. Повышает качество сварных швов и их стойкость к разрушению коррозией. Отличается повышенной стойкостью к высоким температурам до +500 °C. Способствует защите от коррозии в закрытых полостях с ограниченным доступом, куда трудно применить обычные ингибиторы или консерванты.

400 мл 6304000005



### ЦИНК-СПРЕЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ, +500 °C

Термостойкий аэрозольный грунт с содержанием цинка до 95 %, который применяется для защиты черных и гальванизированных металлов от коррозии в процессе эксплуатации. Допускает последующее окрашивание, имеет высокую термостойкость и толщину слоя, как у лучших аэрозольных наполнителей. Допускает нагрев до +500 °C.

400 мл 9230000175



### СМАЗКА ПОЛУЖИДКАЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДАЧИ EP GLP 00/000

Смазка на минеральной основе с кальциево-литиевым загустителем, применяемая в закрытых системах централизованной подачи в седельно-сцепных устройствах, спецтехнике, промышленности. Входит в лист допуска MB-Approval MB264. Рабочий диапазон от -40 до +120 °C. DIN 51826: GP 00 K-40 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00 Willy Vogel AG

15 кг 9909857703  
5 кг 9909857702  
500 г 9909857701



### СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ EP UNIVERSAL-LANGZEIFETT

Смазка на минеральной основе и загустителе из литиевого мыла синего цвета. Прошла испытания на восприятие нагрузки, повышенный нагрев, водостойкость, защиту от коррозии черных и цветных металлов. Рекомендуется к универсальному применению в различных шаровых шарнирах, крестовинах валов, подшипниках открытого и закрытого типа, редукторах с низкой скоростью вращения. Рабочий диапазон от -30 до +150 °C. DIN 51825: KP 2 N-30 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

15 кг 9909217114  
5 кг 9909217113  
400 г 9909217112



### СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ EP KOMPLEX-LANGZEIFETT

Смазка на минеральной основе и загустителе из кальциево-литиевого мыла синего цвета. Усилены противозадирные свойства для применения в тяжелонагруженных подшипниках ступиц и редукторов. Рекомендуется для использования на тяжелом коммерческом транспорте: грузовых автомобилях, автобусах, прицепах, в том числе для осей BPW типа ECO/ECO+ Рабочий диапазон от -30 до +150 °C. DIN 51502: KP 2 N-30 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2 MAN 284 Li-H2

15 кг 9909273102  
5 кг 9909273101



### СМАЗКА МЕДНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ, +1100 °C EP ANTI-SEIZE KUPFERPASTE

Медная высокотемпературная смазка на минеральной основе и специальном загустителе с медной пудрой. Выполняет все требования для комплексных смазок, применяемых в ступицах большегрузных осей, препятствует коррозии, свариванию, перегреву, расслаиванию и деградации смазки в тяжелых условиях эксплуатации. Рабочий диапазон от -30 до +1100 °C. DIN 51502: KP 2 N-30 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

15 кг 9909217403  
1 кг 9909217402

артикул для заказа